

**"ЦЭО. Перенос кабельных линий на участке ГПП-11А-РП-25-ГПП-11Г-РП-2
с технологической эстакады СКО-РСХ в кабельные лотки"
АО "Кольская ГМК" пл. Мончегорск**


Ведомость МТР поставки Заказчика

№ п/п	Спецификация	Наименование	Ед. изм.	Кол-во по проектным данным
1	2	3	4	5
ФМ.04613-СС с изм.1/02-01-05 Б				
1	ФМ.04613-СС с изм.1	Муфта соединительная, D=75мм, IP40, полиэтилен, цвет черный Octopus, код 015075	ШТ	6,000
2		Кабель-канал с направляющими на основе, с крышкой, L=2000мм, цвет-белый RAL 9016, 60x40мм, материал-композиция ПВХ, температура эксплуатации от -25С до +60С In-Liner, TA-GN, код 01780	М	28,000
3		Муфта кабельная прямая, полиэтиленовая, D=75мм, L=380мм; 0,26кг МПП 1	ШТ	4,000
4		Муфта Оптическая, городская, укороченная, оголовники: тип 2, тип 3, 144 сварных соединений, температура эксплуатации от -40С до +70С, в комплекте: кассета К48-4525 с крышкой-1шт, гильза КДЗС 4525-20шт, пинцет для укладки КДЗС-1шт, трубка ТУТ 33/8-2шт, трубка ТУТ 19/6-1шт, комплект маркеров и стяжек-1шт, силикагель-1шт (МОГ-У-23-1К4845, ном.номер 130101-00050)	КМП	1,000
5		Хомут кабельный белый, b=3,6мм, L=250мм Арт.УНН31-D036-250-100	ШТ	300,000
6		Муфта труба-коробка DN36, M40x1,5, материал полиамид PA6.6, цвет-черный Octopus, код PAM36M40N	ШТ	8,000
7		Втулка соединительная D=46,9мм, L=50мм, M40x1,5, цвет черный Серия Octopus, код PADM40	ШТ	4,000
8		Муфта труба-коробка DN23, M25x1,5, материал-полиамид (PA6.6), цвет-черный Octopus, код PAM23M25N	ШТ	8,000
9		Втулка соединительная D=29.8мм, M25x1,5, цвет черный Серия Octopus, код PADM25	ШТ	4,000
10		Соединитель модульный для соединения многопарных телефонных кабелей, для прямого сращивания 25 пар одновременно с помощью U-образных контактных элементов, для Dжил=0,32-0,7мм, прозрачная крышка, нанесение маркировки и нумерации пар, прозрачное основание MS2 4000-D/TR	ШТ	4,000
11		Кабель телефонный, жила-мягкая медная проволока, со сплошной полиэтиленовой изоляцией жил, с экраном из алюмополимерной ленты, в полиэтиленовой оболочке ТППЭп 100x2x0,4	М	830,000
12		Кабель телефонный, жила-мягкая медная проволока, со сплошной полиэтиленовой изоляцией жил, с экраном из алюмополимерной ленты, в полиэтиленовой оболочке ТППЭп 30x2x0,4	М	700,000
13		Кабель телефонный, жила-мягкая медная проволока, со сплошной полиэтиленовой изоляцией жил, с экраном из алюмополимерной ленты, в полиэтиленовой оболочке ТППЭп 10x2x0,4	М	1950,000

№ п/п	Спецификация	Наименование	Ед. изм.	Кол-во по проектным данным
1	2	3	4	5
14		Кабель проводного вещания, с медными жилами, экранированный, с полиэтиленовым шлангом, напряжение номинальное до 960В, диапазон частот: низкочастотной программы вещания до 10кГц, высокочастотных программ до 120кГц, климатическое исполнение УХЛ, категория размещения 1, температура эксплуатации от -50С до +50С МРМПЭ 2х1,2	М	2020,000
15		Кабель оптический подвесной для прокладки в канализации, сечение 9/125мм, стандартное одномодовое оптическое волокно G652 D, количество волокон-8, сердечник выполнен из диэлектрического материала ОКЛ-0,22-8П	М	830,000
16		Труба гофрированная D=110мм, d=94мм, кольцевая жесткость 8кПа, двухстенная, гибкая, для кабельной канализации, цвет-красный, материал-полиэтилен, с протяжкой Octopus, код 121911100	М	450,000
17		Труба гофрированная номинальный d=36мм, внешний d=42,5мм, атмосферостойкая труба из не распространяющего горение полиамида с протяжкой, диапазон температур эксплуатации от -40С до +105С, IP68 Серия Octopus, код PA613643F0	М	100,000
ФМ.04613-АТХ/02-01-04				
1	ФМ.04613-АТХ	Кабель контрольный КВВГЭнг(А)-LS 7х1	М	700,000
2		Коробка соединительная на 10 зажимов, металлическая, сварная, крышка съемная, IP54 КС-10	ШТ	1,000
ФМ.04613-ЭС с изм.1/02-01-03 А				
1	ФМ.04613-ЭС с изм.1	Кабель силовой ЦААШнг(А)-LS 3х185-10	М	2000,000
2		Кабель силовой ЦААШнг(А)-LS 3х150-10	М	3060,000
3		Кабель силовой ЦААШнг(А)-LS 3х70-10	М	1220,000
4		Кабель силовой ЦААШнг(А)-LS 3х50-10	М	960,000
5		Кабель силовой ВВГнг(А)-LS 4х50мк(Н)-1	М	1320,000
6		Муфта кабельная Соединительные, 10кВ ЗСТпС-10-150/240 (КВТ)	ШТ	20,000
7		Муфта кабельная Соединительные, 10кВ ЗСТпС-10-70/120 (КВТ)	ШТ	2,000
8		Муфта термоусаживаемая соединительная 3 жилы, сечение жил 25-50мм ² , Ураб.=6/10кВ, тип изоляции кабеля бумажная маслопропитанная, в комплекте с болтовыми соединителями ЗСТп-10-25/50 (Б)	КМП	2,000
9		Муфта концевая термоусаживаемая До 10кВ, для силовых кабелей с бумажной изоляцией, с броней или без брони, внутренней установки, количество жил-3, не поддерживающая горение, сечение 25-50мм ² , с болтовыми наконечниками ЗКВТп-10-25/50(Б)нг-LS	ШТ	4,000
10		Муфта концевая термоусаживаемая До 10кВ, для силовых кабелей с бумажной изоляцией, с броней или без брони, внутренней установки, количество жил-3, не поддерживающая горение, сечение 70-120мм ² , с болтовыми наконечниками ЗКВТп-10-70/120(Б) нг-LS	ШТ	4,000
11		Муфта концевая термоусаживаемая До 10кВ, для силовых кабелей с бумажной изоляцией, с броней или без брони, внутренней установки, количество жил-3, не поддерживающая горение, сечение 150-240мм ² , с болтовыми наконечниками ЗКВТп-10-150/240(Б) нг-LS	ШТ	10,000
12		Муфта соединительная термоусаживаемая U=1000В, для соединения кабелей с сечениями жил S=25-50мм ² , не поддерживает горение, с низким газовыделением 4ПСТпнг-LS-1-(25-50)г ЭМ УХЛ1,5	ШТ	6,000

№ п/п	Спецификация	Наименование	Ед. изм.	Кол-во по проектным данным
1	2	3	4	5
13		Муфта концевая в комплекте: наконечники для жил сечением от 35 до 50мм ² , пониженной пожароопасности, термоусаживаемая, внутренней и наружной установки, для оконцевания четырехжильных силовых кабелей с пластмассовой изоляцией, U до 1кВ, 50Гц, при температуре окружающей среды от +50 до -50С, при относительной влажности до 98% 4ПКВНтпнг(Б)-LS-35/50 М	КМП	4,000
14		Кожух защитный D=75мм, пластмассовый для кабельных муфт от 1кВ до 10кВ КзП-75	ШТ	24,000
15		Накладка НТ-2У2	ШТ	30,000
16		Наконечник кабельный медный ТМ 25-8-8	ШТ	4,000

Директор проектного офиса



А.В. Смирнов

А.А. Вербуцкий А.А.
17.12.19.